

talbot®



Guantes Semi Industriales

LINEA: PVC Semi industrial

MODELOS: Talbot STG - Talbot STA

ESPESOR APROXIMADO: 700-750 Micrones

LARGO: 30 +/- 0,5 cm.

Talbot STG

TALLES: 8^{1/2}-9-10-11

COLOR: Gris

EMBALAJE: 100 Pares/caja

ARTICULOS: 4153-4155-4156-4157

Talbot STA

TALLES: 10 - 11

COLOR: Amarillo

EMBALAJE: 100 Pares/caja

ARTICULO: 4166-4167

Cumple resolución 896/99



plastilit s.a.

INDUSTRIA ARGENTINA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Superficie exterior antideslizante.
- Interior liso.
- No produce alergias y dermatitis.
- Diseño anatómico que disminuye la fatiga en su uso.
- Elevada resistencia química y mecánica.
- Buena aislación térmica.
- Reciclable.



USOS

Muy recomendable en todo tipo de industrias, talleres, campo, construcción y servicios generales

REQUISITOS GENERALES NORMA IRAM 3608

Dexteridad (Nivel de destreza):5

El producto no posee ninguna sustancia que produzca alergias ni superficies que puedan generar daños al usuario.

REQUISITOS MECÁNICOS NORMA IRAM 3607



2100
I I I I I
A B C D

- A- Resistencia a la abrasión : **2**
- B- Resistencia al corte por cuchilla: **1**
- c- Resistencia al rasgado: **0**
- D- Resistencia a la perforacion: **0**

INSTRUCTIVO DE USO

Cada producto posee un isotipo que representa los niveles de desempeño ante riesgos mecánicos. La durabilidad dependerá del uso dado a cada guante. Proceder a la limpieza exterior del producto luego de su uso. Se contraindica la utilización del producto cuando exista riesgo de que pueda penetrar líquido. Para esto se debe controlar cortes, roturas, perforaciones, pérdida de firmeza, hichamiento, rigidez, agrietamiento. En caso de evidencia de cualquier alteración de las características iniciales, proceder a su descarte inmediato.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN:

El producto no sufre degradación en condiciones ambientales adecuadas, por lo tanto su almacenamiento no tiene fecha de vencimiento.

Fabricados por Plastilit s.a.
Av. Facundo Zuviria 6652 - (3000) Santa Fe - Argentina
Atención al consumidor:
(54-342) 4892112 / 4892113 - Fax: (54-342) 4890721
ventas@plastilitsa.com.ar - tecnica@plastilitsa.com.ar
www.plastilitsa.com.ar

